




KART ve ŞİFRELİ BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	alhua AS11201A-D proximity	Standalone Access Kontrol (Şifre ve Kart) - proximity Maks. 30.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye ve LCD Ekran , Proximity 125KHz EM card, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü , Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back , Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu , IP55, Türkçe Yazılım , Girişler: 1xKapı Sensörü, 1xÇıkış Butonu, 2xAlarm, Çıkışlar: 3xRöle, 125KHz EM Okuma Formatı, Okuma Mesafesi: 3-8cm	260
	alhua AS11201A mifare	Standalone Access Kontrol (Şifre ve Kart) - mifare Maks. 30.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye ve LCD Ekran , Çoklu Kart Desteği (IC Kart), PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü , Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back , Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu , IP55, Türkçe Yazılım , Girişler: 1xKapı Sensörü, 1xÇıkış Butonu, 2xAlarm, Çıkışlar: 3xRöle, 125KHz EM Okuma Formatı, Okuma Mesafesi: 3-8cm	290

KART, ŞİFRE ve PARMAK İZİ ile BAĞIMSIZ GEÇİŞ SİSTEMLERİ

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	alhua AS11212A-D proximity	Standalone Access Kontrol (Parmak izi, Şifre ve Kart) - proximity Maks. 4500 P.İzi, 30.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye ve LCD Ekran, 360° P.İzi Tanımlama Modülü, Proximity 125KHz EM card, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü , Flash Desteği , Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Zorlama Kartı ve Şifre Ayarı, Kara/Beyaz Liste , Devriye Kartı Ayarı , Misafir Kart Son Kullanım Süresi Ayarı , 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, IP55, 1/2xLocal Alarm, 1xSwitch Alarm Gr., 1xKapı Zili Alarm Çk., 1xKapı Kiliti Knt., 1xKapı Manyetiği Alg., 1xAçma Tuşu, P.İzi Tepki Süresi: ≤0.5s, P.İzi Tanımlama Süresi: ≤1.5s, Kart Okuma Mesafesi: 3-8cm, Online Güncelleme	540
	alhua AS11212A mifare	Standalone Access Kontrol (Parmak izi, Şifre ve Kart) - mifare Maks. 4500 P.İzi, 30.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye ve LCD Ekran, 360° P.İzi Tanımlama Modülü, Çoklu Kart Desteği (IC Kart), PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü , Flash Desteği , Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Zorlama Kartı ve Şifre Ayarı, Kara/Beyaz Liste , Devriye Kartı Ayarı , Misafir Kart Son Kullanım Süresi Ayarı , 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, IP55, 1/2xLocal Alarm, 1xSwitch Alarm Gr., 1xKapı Zili Alarm Çk., 1xKapı Kiliti Knt., 1xKapı Manyetiği Alg., 1xAçma Tuşu, P.İzi Tepki Süresi: ≤0.5s, P.İzi Tanımlama Süresi: ≤1.5s, Kart Okuma Mesafesi: 3-8cm, Online Güncelleme	568

	 <p>ASI1212D-D proximity</p>	<p>Water-proof Standalone Access Kontrol (Parmak izi, Şifre ve Kart) 3.000 Parmakizi , 30.000 proximity kart ve 150.000 kayıt kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye ve LCD Ekran, 360° P.İzi Tanımlama Modülü, Çoklu Kart Desteği (IC Kart), PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, P2P , Flash Desteği, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Zorlama Kartı ve Şifre Ayarı, Kara/Beyaz Liste, Devriye Kartı Ayarı, Misafir Kart Son Kullanım Süresi Ayarı, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, IP65, 1/2xLocal Alarm, 1xSwitch Alarm Gr., 1xKapı Zili Alarm Çk., 1xKapı Kiliti Knt., 1xKapı Manyetiği Alg., 1xAçma Tuşu, P.İzi Tepki Süresi: ≤0.5s, P.İzi Tanımlama Süresi: ≤1.5s, Kart Okuma Mesafesi: 3-8cm, Online Güncelleme</p>	<p>760</p>
	 <p>ASI1212D mifare</p>	<p>Water-proof Standalone Access Kontrol (Parmak izi, Şifre ve Kart) 3.000 Parmakizi , 30.000 mifare kart ve 150.000 kayıt kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye ve LCD Ekran, 360° P.İzi Tanımlama Modülü, Çoklu Kart Desteği (IC Kart), PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, P2P , Flash Desteği, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Zorlama Kartı ve Şifre Ayarı, Kara/Beyaz Liste, Devriye Kartı Ayarı, Misafir Kart Son Kullanım Süresi Ayarı, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, IP65, 1/2xLocal Alarm, 1xSwitch Alarm Gr., 1xKapı Zili Alarm Çk., 1xKapı Kiliti Knt., 1xKapı Manyetiği Alg., 1xAçma Tuşu, P.İzi Tepki Süresi: ≤0.5s, P.İzi Tanımlama Süresi: ≤1.5s, Kart Okuma Mesafesi: 3-8cm, Online Güncelleme</p>	<p>770</p>

KART, ŞİFRE , PARMAK İZİ ile BAĞIMSIZ GEÇİŞ ve ZAMAN KONTROL SİSTEMLERİ - Kameralı


ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
	 <p>ASA2212A-D proximity Kameralı</p>	<p>Standalone Access Kontrol (Parmak izi, Şifre ve Kart) - proximity Kameralı , Gerçek zamanlı fotoğraf çekmek için kamera desteği , Maks. 4500 P.İzi, 30.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye ve LCD Ekran, 360° P.İzi Tanımlama Modülü, Proximity 125KHz EM card, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, Flash Desteği, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Zorlama Kartı ve Şifre Ayarı, Kara/Beyaz Liste, Devriye Kartı Ayarı, Misafir Kart Son Kullanım Süresi Ayarı, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, IP55, 1/2xLocal Alarm, 1xSwitch Alarm Gr., 1xKapı Zili Alarm Çk., 1xKapı Kiliti Knt., 1xKapı Manyetiği Alg., 1xAçma Tuşu, P.İzi Tepki Süresi: ≤0.5s, P.İzi Tanımlama Süresi: ≤1.5s, Kart Okuma Mesafesi: 3-8cm, Online Güncelleme</p>	<p>920</p>
	 <p>ASA2212A mifare Kameralı</p>	<p>Standalone Access Kontrol (Parmak izi, Şifre ve Kart) - mifare Kameralı , Gerçek zamanlı fotoğraf çekmek için kamera desteği , Maks. 4500 P.İzi, 30.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Dokunmatik Klavye ve LCD Ekran, 360° P.İzi Tanımlama Modülü, Çoklu Kart Desteği (IC Kart), PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü, Flash Desteği, Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Zorlama Kartı ve Şifre Ayarı, Kara/Beyaz Liste, Devriye Kartı Ayarı, Misafir Kart Son Kullanım Süresi Ayarı, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, IP55, 1/2xLocal Alarm, 1xSwitch Alarm Gr., 1xKapı Zili Alarm Çk., 1xKapı Kiliti Knt., 1xKapı Manyetiği Alg., 1xAçma Tuşu, P.İzi Tepki Süresi: ≤0.5s, P.İzi Tanımlama Süresi: ≤1.5s,</p>	<p>920</p>
	 <p>ASA1222E</p>	<p>Standalone Access Kontrol (Parmak izi ve Şifre) 2,4 inç TFT renkli ekran , Parmak İzi Tanıma süresi <1,5s , Doğrulama Yöntemi : Parmak izi + parola, sadece parmak izi, yalnızca parola, Çan Çizelgesi , Son derece hızlı doğrulama , USB flaş yükseltme yazılımı , USB flaş dışı aktarma kullanıcı bilgisi, parmak izi, vardiya ,USB flaş ihracat devam raporu , T9 giriş yöntemi , Sesli mesaj , parmak izi 2.000, kullanıcı 1.000, katılım kayıtları 100.000, yönetim kayıtları 10.000 , -10°C ~ 55°C , 175mm*120mm *23mm</p>	<p>392</p>







ÇOK KAPILI KONTROL PANELLERİ

ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE \$
------------	-------	------------	----------

	 ASC1204B	<p>4 Kapı Access Kontrolör Maks. 100.000 Kart ve 300.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Çoklu Kart Desteği, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü (2/4 Kapı), Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back, Çoklu Kapı Kilitleme, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP55, Türkçe Yazılım, Girişler: 4xKapı Sensörü / 4xÇıkış Butonu / 1xAlarm Girişi, Çıkışlar: 4xKapı Kiliti / 1xAlarm Çıkışı, 4x Okuyucu, IP55, -30 °C - + 60 °C , Çalışma Nem ≤95% , Boyut (G × D × Y) 210 * 98 * 51mm</p>	<p style="text-align: center;">760</p>
	 ASC1204C	<p>4 Kapı Access Kontrolör Maks. 100.000 Kart ve 300.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Çoklu Kart Desteği, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü (2/4 Kapı), Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back, Çoklu Kapı Kilitleme, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP55, Türkçe Yazılım, Girişler: 4xKapı Sensörü / 4xÇıkış Butonu / 1xAlarm Girişi, Çıkışlar: 4xKapı Kiliti / 1xAlarm Çıkışı, 4x Okuyucu, IP55, 125KHz EM Okuma Formatı, Dahili Akü, -30 °C - + 60 °C , Çalışma Nem ≤95% , Boyut (G × D × Y) 280 * 320 * 114mm</p>	<p style="text-align: center;">820</p>
	 ASC1208C-S	<p>4 Kapı 8 Reader Access Kontrolör Maks. 100.000 Kart ve 150.000 Olay Kapasitesi, 16M Hafıza, 32Bit Ana İşlemci, Çoklu Kart Desteği, PC için TCP/IP veya RS-485 Arayüzü, Okuyucular için Wiegand veya RS-485 Arayüzü (2/4 Kapı), Kapı Zaman Aşımı Alarmı, Hırsız Alarmı, Zorlama Alarmı ve Sabotaj Alarmı, Anti-Pass Back, Çoklu Kapı Kilitleme, Çoklu Kart Açma, 128 Verimli Zaman ve Tatil Programları, Watchdog Fonksiyonu, IP55, Türkçe Yazılım, Girişler: 4xKapı Sensörü / 4xÇıkış Butonu / 8xAlarm Girişi/4xKilit Durumu Çıkışlar: 4xKapı Kiliti / 4x Alarm Çıkışı, 8xOkuyucu, IP55, 125KHz EM Okuma Formatı, Dahili Akü, -30 °C - + 60 °C , Çalışma Nem ≤95% , Boyut (G × D × Y) 280 * 320 * 114mm</p>	<p style="text-align: center;">1420</p>
KART , ŞİFRE ve PARMAK İZİ OKUYUCULAR (Kontrol Paneline bağlanan)			
<p style="text-align: center;">ÜRÜN RESMİ</p>	<p style="text-align: center;">MODEL</p>	<p style="text-align: center;">ÖZELLİKLER</p>	<p style="text-align: center;">LİSTE \$</p>
	 ASR1200E-D proximity	<p>Water-proof RFID Okuyucu (Kart) - proximity 8 Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Su Geçirmez Tasarım, Proximity 125KHz EM card, Kırmızı, mavi ve yeşil gösterge LED'leri , Wiegand 26/34 bit , Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi LED li Gösterge, IP67, Boyut (W× D × H) 96mm*43mm*17mm , 9-15VDC / 100mA , Çalışma Ortamı -30 °C - + 60 °C</p>	<p style="text-align: center;">76</p>
	 ASR1200E mifare	<p>Water-proof RFID Okuyucu (Kart) - mifare 8 Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Su Geçirmez Tasarım, Mifare Kart (13.56MHz) card, Kırmızı, mavi ve yeşil gösterge LED'leri , Wiegand 26/34 bit , Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi LED li Gösterge, IP67, Boyut (W× D × H) 96mm*43mm*17mm , 9-15VDC / 100mA , Çalışma Ortamı -30 °C - + 60 °C</p>	<p style="text-align: center;">88</p>
	 ASR1000B-D proximity	<p>Waterproof RFID Okuyucu (Kart) - proximity 8Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Su Geçirmez Tasarım, Proximity 125KHz EM card, 1xRöle Çıkışı (Kapı Kilitini Kendinden Kontrol Edebilme), Wiegand , Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi LED li Gösterge, IP67, Boyut (G × D × Y) 72mm * 102mm * 18mm , 9-15VDC / 100mA , Çalışma Ortamı -30 °C - + 60 °C</p>	<p style="text-align: center;">84</p>
	 ASR1000B mifare	<p>Waterproof RFID Okuyucu (Kart) - mifare 8Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Su Geçirmez Tasarım, Mifare Kart (13.56MHz), 1xRöle Çıkışı (Kapı Kilitini Kendinden Kontrol Edebilme), Wiegand, Watchdog Fonksiyonu, Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi LED li Gösterge, IP67, Boyut (G × D × Y) 72mm * 102mm * 18mm , 9-15VDC / 100mA , Çalışma Ortamı -30 °C - + 60 °C</p>	<p style="text-align: center;">96</p>

	 ASR1000A-D proximity	RFID Okuyucu (Kart) - proximity 8Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Proximity 125KHz EM card, Wiegand , Watchdog Fonksiyonu , Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık, IP55, 9-15VDC/100mA, Çalışma ortamı-30°C+60°C, Çalışma nemi ≤95%, Boyutlar(W×D×H)135mm*86mm*12mm	74
	 ASR1000A mifare	RFID Okuyucu (Kart) - mifare 8Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Mifare Kart (13.56MHz), Wiegand , Watchdog Fonksiyonu , Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık, IP55 , 9-15VDC/100mA, Çalışma ortamı-30°C+60°C, Çalışma nemi ≤95%, Boyutlar(W×D×H)135mm*86mm*12mm	84
	 ASR1001A-D proximity	RFID Okuyucu (Şifre+Kart) - proximity 8Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Proximity 125KHz EM card, Wiegand , Watchdog Fonksiyonu , Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık, Hassas dokunmatik tuş takımı, IP55, 9-15VDC/100mA, Çalışma ortamı-30°C+60°C, Çalışma nemi ≤95%, Boyutlar(W×D×H)135mm*86mm*12mm	96
	 ASR1001A mifare	RFID Okuyucu (Şifre+Kart) - mifare 8Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Mifare Kart (13.56MHz), Wiegand , Watchdog Fonksiyonu , Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık, Hassas dokunmatik tuş takımı, IP55, 9-15VDC/100mA, Çalışma ortamı-30°C+60°C, Çalışma nemi ≤95%, Boyutlar(W×D×H)135mm*86mm*12mm	106
	 ASR1101A-D proximity	RFID Okuyucu (Şifre+Kart) - proximity 8Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Proximity 125KHz EM card, Watchdog Fonksiyonu , Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık, Hassas dokunmatik tuş takımı, IP55 , 9-15VDC/100mA, Çalışma ortamı-30°C+60°C, Çalışma nemi ≤95%, Boyutlar(W×D×H)135mm*86mm*12mm	96
	 ASR1101A mifare	RFID Okuyucu (Şifre+Kart) - mifare 8Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Mifare Kart (13.56MHz), Watchdog Fonksiyonu , Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık, Hassas dokunmatik tuş takımı, IP55, 9-15VDC/100mA, Çalışma ortamı-30°C+60°C, Çalışma nemi ≤95%, Boyutlar(W×D×H)135mm*86mm*12mm	106
	 ASR1200D-D proximity	Water-proof RFID Okuyucu - proximity İnce, Mavi ışıklı, 8Bit Ana İşlemci, RS485 , Wiegand34 / 26 protokolü, Proximity 125KHz (EM-ID) card, Watchdog Fonksiyonu , Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık, Hassas dokunmatik tuş takımı, IP65, Su geçirmez, Yüzey / Gömme montajlı kurulum, 5-16VDC/100mA/300mA/800mA, Çalışma ortamı-30°C+60°C, Çalışma nemi ≤95%, Boyutlar(W×D×H)135mm*47,5mm*16mm	132
	 ASR1200D mifare	Water-proof RFID Okuyucu - mifare İnce, Mavi ışıklı, 8Bit Ana İşlemci, RS485 , Wiegand34 / 26 protokolü, Mifare Kart (13.56MHz), Watchdog Fonksiyonu , Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık, Hassas dokunmatik tuş takımı, IP65, Su geçirmez, Yüzey / Gömme montajlı kurulum, 5-16VDC/100mA/300mA/800mA, Çalışma ortamı-30°C+60°C, Çalışma nemi ≤95%, Boyutlar(W×D×H)135mm*47,5mm*16mm	142
	 ASR1201D-D proximity	Water-proof RFID Okuyucu (Şifre+Kart) - proximity İnce, Mavi ışıklı, 8Bit Ana İşlemci, RS485 , Wiegand34 / 26 protokolü (Varsayılan 34), Proximity 125KHz (EM-ID) card, Watchdog Fonksiyonu , Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık, Hassas dokunmatik tuş takımı, IP65 , Su geçirmez, Yüzey / Gömme montajlı kurulum, 9-15VDC/100mA, Çalışma ortamı-30°C+60°C, Çalışma nemi ≤95%, Boyutlar(W×D×H)135mm*47,5mm*16mm	132

	 ASR1201D mifare	Water-proof RFID Okuyucu (Şifre+Kart) - mifare İnce, Mavi ışıklı , 8Bit Ana İşlemci, RS485, Wiegand34 / 26 protokolü (Varsayılan 34) , Mifare Kart (13.56MHz) , Watchdog Fonksiyonu , Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı, IP65 ,Su geçirmez,Yüzey / Gömme montajlı kurulum, 9-15VDC/100mA , Çalışma ortamı-30°C-+60°C , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(W×D×H)135mm*47,5mm*16mm	142
	 ASR1001M-D proximity	Vandalproof RFID Okuyucu (Şifre+Kart) Proximity 8 Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü,Mavi Işıklı Metal butonlar. Proximity 125KHz EM card , Wiegand , Watchdog Fonksiyonu , Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 3-5cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı,IK8, IP55, 9-15VDC/100mA , Çalışma ortamı-30°C-+60°C , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(W×D×H)110mm*85mm*26mm	160
	 ASR1001M mifare	Vandalproof RFID Okuyucu (Şifre+Kart) mifare 8 Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü,Mavi Işıklı Metal butonlar. Mifare Kart (13.56MHz), Wiegand , Watchdog Fonksiyonu , Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 3-5cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı,IK8, IP55, 9-15VDC/100mA , Çalışma ortamı-30°C-+60°C , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(W×D×H)110mm*85mm*26mm	180
	 ASR1101M-D proximity	Vandalproof RFID Okuyucu (Şifre+Kart) Proximity 8 Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü,Mavi Işıklı Metal butonlar. Proximity 125KHz EM card , RS-485 Arayüzü, Watchdog Fonksiyonu , Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 3-5cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı,IK8, IP55, 9-15VDC/100mA , Çalışma ortamı-30°C-+60°C , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(W×D×H)110mm*85mm*26mm	160
	 ASR1101M mifare	Vandalproof RFID Okuyucu (Şifre+Kart) mifare 8 Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü,Mavi Işıklı Metal butonlar. Mifare Kart (13.56MHz), RS-485 Arayüzü, Watchdog Fonksiyonu , Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 3-5cm, Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık,Hassas dokunmatik tuş takımı,IK8, IP55, 9-15VDC/100mA , Çalışma ortamı-30°C-+60°C , Çalışma nemi ≤95% , Boyutlar(W×D×H)110mm*85mm*26mm	180
	 ASR1102A-D proximity	Parmak İzi Okuyucu (Kart ve Parmak İzi) - proximity Maks. 4500 P.İzi Kapasitesi, 8Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Proximity 125KHz EM card , P.İzi Tepki Süresi: ≤0.5s, P.İzi Tanımlama Süresi: ≤1.5s, Watchdog Fonksiyonu , Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Kart Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık, IP55,9-15VDC / 100mA , Çalışma Ortamı -30 °C - + 60 °C , Çalışma Nem ~% 95,% 5 , Boyut (G × D × Y) 125mm * 56mm * 47mm	236
	 ASR1102A mifare	Parmak İzi Okuyucu (Kart ve Parmak İzi) - mifare Maks. 4500 P.İzi Kapasitesi, 8Bit Ana İşlemci, RS-485 Arayüzü, Mifare Kart (13.56MHz), P.İzi Tepki Süresi: ≤0.5s, P.İzi Tanımlama Süresi: ≤1.5s, Watchdog Fonksiyonu , Sabotaj Alarmı, Kart Okuma Mesafesi: 6-8cm, Kart Tepki Süresi: <0.1s, Buzzer, Mavi Arka Işık, IP55,9-15VDC / 100mA , Çalışma Ortamı -30 °C - + 60 °C , Çalışma Nem ~% 95,% 5 , Boyut (G × D × Y) 125mm * 56mm * 47mm	256
ACCESS KAYIT MODÜLLERİ			
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER	LİSTE Ş
	 ASM100-D	Proximity Kart Kayıt Ünitesi > Varsayılan "-D", kimlik EM kartı anlamına gelir) > Sürücü kurulumu yok, tak ve çalıştır > USB güç kaynağı ve iletişim > Bip sesi ve gösterge	102
	 ASM100	Mifare Kart Kayıt Ünitesi > Varsayılan IC (Mifare) kartı > Sürücü kurulumu yok, tak ve çalıştır > USB güç kaynağı ve iletişim > Bip sesi ve gösterge	124

	ahua TECHNOLOGY ASM102 998AGC	JZT-	Mifare Parmak izi Kayıt Ünitesi > Varsayılan IC (Mifare) kartı > Sürücü kurulumu yok, tak ve çalıştır > USB güç kaynağı ve iletişim > Bip sesi ve gösterge	236
	ahua TECHNOLOGY ASM102 (V2)		Parmak İzi Kayıt Ünitesi > Sürücü kurulumu yok, tak ve çalıştır > USB güç kaynağı ve iletişim > Kuru veya ıslak parmak tanıma olabilir	270
AKSESUARLAR				
ÜRÜN RESMİ	MODEL	ÖZELLİKLER		LİSTE \$
	Fudan Micro IC	Mifare / RFID İnce Kart Mifare Kart (13.56MHz)Teknolojisi, Manyetik Alanlardan Etkilenmez, Su ve Toz Geçirmez, Her Türlü Baskı Teknolojileri ile Dış Yüzeyi Resimli ve Yazılı Kullanılabilir, Yapı: PVC, ABS, Boyutlar: 54x86x0.8mm	Frekans: 13.56MHz	1,50
	BEC 02	Proximity / RFID İnce Kart 125 KHz., Proximity/RFID Teknolojisi, Manyetik Alanlardan Etkilenmez, Su ve Toz Geçirmez, Her Türlü Baskı Teknolojileri ile Dış Yüzeyi Resimli ve Yazılı Kullanılabilir, Yapı: PVC, ABS, Boyutlar: 54x86x0.8mm	Frekans: 125 KHz.	1,20
	BEC 01	Proximity/RFID Delikli Kalın Kart 125 KHz., Proximity/RFID Teknolojisi, Manyetik Alanlardan Etkilenmez, Su ve Toz Geçirmez, Her Türlü Baskı Teknolojileri ile Dış Yüzeyi Resimli ve Yazılı Kullanılabilir, Yapı: PVC, ABS, Boyutlar: 54x86x1.8mm	Frekans: 125 KHz.	1,20
	Philips IC	MF11CS50		2,50